



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

WOOD LYE

Soda - Tintura per Legno



wood

Per tutti i tipi di legno

Minimizza il naturale processo di ingiallimento del legno. Contiene pigmenti bianchi. Particolarmente adatto al legno duro.



appearance

Alta efficienza

Per una finitura più chiara. Sottolinea la naturale per un aspetto più attraente. A base d'acqua.



application

Facile da applicare

Facile e veloce da applicare con WOCA Applicator, pennello di nylon o rullo.



treatment

Per il pretrattamento

Non può essere usato da solo perché dà solo colore al legno e non protezione. Richiede un trattamento successivo con olio, vernice o sapone.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Wood Lye si usa per la mano di fondo su lavori in legno interni non finiti o appena levigati, cioè pavimenti, scale, mobili e pannelli. La mano di fondo minimizza l'ingiallimento del legno ed esalta le venature del legno, creando un effetto di lavaggio colorato, a seconda del colore scelto. Wood Lye può essere usato su tutti i tipi di legno.

AREA DI APPLICAZIONE

Utilizzato per la mano di fondo su legno interno non finito e appena levigato. Ideale per tutti i tipi di legno.

Informazioni sul prodotto

Resa: 8-10 m²/L

Confezione: 2,5 L Colori: Bianco e Grigio






DESCRIZIONE DEL LAVORO

Preparazione

Il legno grezzo deve essere pulito, asciutto e levigato finemente (grana 100-120) prima di applicare la soda.

Vedere la scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.



APPLICATION



SANDING



OIL, LACQUER OR SOAP

TRATTAMENTO

- 1 Agitare bene il contenitore e versare la liscivia in un secchio di plastica. È importante che non rimangano pigmenti nel contenitore. Mescolare regolarmente durante l'applicazione per evitare che i pigmenti si depositino sul fondo.
- 2 Applicare uno strato uniforme di liscivia con l'applicatore WOCA, un pennello di nylon o un rullo nel senso della lunghezza lungo la venatura. Applicare almeno 1 L di soda per 10 m² di legno. Lasciare asciugare il legno per circa 8-12 ore a 20°C.
- 3 Staccare le fibre in piedi e rimuovere i pigmenti in eccesso con un tampone di lucidatura medio, ad es. verde o bordeaux. Rimuovere la polvere di levigatura con un aspirapolvere.
- 4 Rfinire la superficie del legno con un olio, una vernice o un sapone WOCA.