



Usate Maintenance Oil Diamond Active per la cura e la manutenzione definitiva del vostro pavimento in legno oliato. Questo esclusivo olio di manutenzione, inodore ed estremamente resistente estremamente resistente, è realizzato con materie prime di altissima qualità, per per beneficiare sia voi che il vostro pavimento oliato. Oltre ad essere molto facile da usare e assicura uno spreco minimo di prodotto, l'olio di manutenzione rinfresca il naturale caldo bagliore del legno e aumenta la resistenza alle macchie e ai rifiuti, attraverso una tecnologia unica di iper-reticolazione. L'olio di manutenzione Diamond Active è adatto sia per l'applicazione manuale che a macchina su pavimenti oliati.

- **Resistente a liquidi come acqua, caffè, tè e vino rosso**
- **Resistente a graffi e macchie**
- **Dona al legno una superficie bella e traspirante**
- **Certificato IBR**



Aree di applicazione

Per superfici oliate.

Uso

Preparazione	<p>È importante che il prodotto, il locale e il pavimento abbiano una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C e che l'umidità dell'aria sia circa il 50 %. L'umidità del legno non deve superare il 12 %. Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata per un'evaporazione e un tempo di asciugatura ottimali. La superficie deve essere priva di sporco, grasso e cera. Lavare il pavimento con WOCA Intensive Wood Cleaner e lasciare asciugare il pavimento per almeno 8 ore o finché non è completamente asciutto.</p> <p>Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità della superficie con il prodotto.</p>
Trattamento	<p>Agitare bene il contenitore dell'Olio di manutenzione attivo diamond sia prima sia dopo l'uso. Applicare ca. 1 dl di olio ogni 4 m² di pavimento usando un tampone, un rullo per vernice a pelo corto (3-4 mm) o una lucidatrice con disco bianco o beige su aree leggermente più grosse. Assicurarsi che l'olio sia ben strofinato sul legno. Continuare a lucidare finché il legno non sembra saturato e la superficie non ha un aspetto uniforme. Rimuovere l'olio in eccesso con panni in cotone puliti senza lanugine prima di procedere alla sezione successiva. La superficie non deve avere un aspetto bagnato e su di essa non deve rimanere olio in eccesso. Continuare seguendo il metodo sopra indicato finché non è stato trattato l'intero pavimento.</p> <p>Se il pavimento viene lucidato con una lucidatrice, usarla con cura dopo 4 ore di tempo di essiccazione a 20 °C. Se lucidato manualmente, il pavimento può essere usato con attenzione dopo circa 24 ore.</p>
Nota	<p>Do not expose the floor to water or clean it for the first 3 days, while the oil is hardening.</p>

Tempo di asciugatura

Tempo di essiccazione con 4 ore a 20 °C
lucidatura a macchina

Tempo di essiccazione con 24 ore a 20 °C
lucidatura a mano

Indurimento completo 3 giorni a 20°C

Raccomandazione Non esporre il pavimento ad acqua né pulirlo per le prime 48 ore mentre l'olio si sta indurendo.



Dati tecnici

Densità	0,90 g/ml
Tenore di sostanza secca	Ca. 70 %
Durata	3 anni
Temperatura di applicazione	+ 15-30 °C
Resa	40-50 m ² /L, depending on wood type and surface.
Colori	Naturale e bianco
Pulizia degli utensili	WOCA Solvente o terpentina
Conservazione	+ 10-25° Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore [ad es. luce solare]. Conservare al riparo dal gelo.
COV	Questo prodotto contiene al massimo 100 g VOC/l. Il valore consentito è 500 g VOC/l [cat.A/i].
Formati	2,5 L e 5 L
Autorizzazioni	Omologazione danese per clima interno IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198

Manutenzione e prodotti associati

Pulizia settimanale	Sapone naturale, articolo n. 511010
Trattamento mensile	Sapone rigenerante per olio, articolo n. 511210
Ri-oliatura	Olio attivo diamond, articolo n.: 215025
Prodotti associati	Pulitore intensivo, articolo n. 551525
Strumenti di applicazione	Rullo per vernice, pelo 4 mm, articolo n. 88004 Manico per rullo per vernice, 25 mm, articolo n. 599650 Asta telescopica, articolo n. 599651

Contatto

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.