

Il Invisible Oil Primer è un primer per legno a base acquosa con un'eccellente adesività che dona al legno un aspetto opaco e non trattato se usato in combinazione con l'Invisible Oil WOCA. Il Invisible Oil Primer rappresenta la prima fase di un sistema di oliatura a base acquosa di alta qualità e deve pertanto essere utilizzato in combinazione con l'Invisible Oil WOCA. Il sistema Invisible è stato sviluppato per essere utilizzato su varietà di legno chiare dove è necessaria una buona qualità di oliatura e che devono avere un aspetto appena carteggiato e non trattato. La gamma dona al pavimento una superficie confortevole su cui camminare e morbida al tatto. Il pavimento avrà una

- **Dona al pavimento un aspetto non trattato**
- **Resistente a liquidi come acqua, caffè, tè e vino rosso**
- **Dona al legno una superficie bella e traspirante**
- **Certificato IBR**



Aree di applicazione

Per la preparazione di superfici in legno non trattate, nuove o appena carteggiate di varietà di legno chiare. Dopo la preparazione, trattare con Olio invisibile e Trattamento olio invisibile.

Uso

Preparazione	<p>È importante che sia il legno sia la vernice siano a una temperatura di almeno 15°C (preferibilmente intorno ai 20°C) e che l'umidità dell'aria sia intorno al 50%. Assicurarsi che la stanza sia ben areata per consentire tempi di evaporazione ed essiccazione ottimali. Il legno deve essere stato appena carteggiato, con grana 100-150 per la carteggiatura finale. Aspirare con cura. Lavare il pavimento con Intensive Wood Cleaner WOCA e lasciare asciugare il pavimento per almeno 8 ore prima di applicare il primer.</p> <p>Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità della superficie con il prodotto.</p>
Carteggiatura finale	Grana 100-150
Trattamento	<p>Agitare bene il contenitore del primer, sia prima sia durante l'uso. Miscelare i contenitori con diversi numeri di lotto onde evitare differenze di colore. Applicare una mano omogenea di primer usando un rullo per vernice a pelo corto. Lavorare contemporaneamente su aree limitate non superiori a 20 m². Lasciare penetrare il primer per un massimo di 5 minuti. Strofinare il primer sul legno finché il pavimento non ha un aspetto saturo. Usare una lucidatrice con un disco beige o bordeaux. Sostituire regolarmente il disco di lucidatura onde evitare accumuli di primer. Rimuovere il primer in eccesso con panni o tamponi in cotone senza lanugine applicati sulla lucidatrice finché la superficie non ha più un aspetto bagnato. Lasciare asciugare il pavimento per 3-4 ore. Tra una mano e l'altra, carteggiare la superficie usando un disco bordeaux o un disco per lucidatura per vernice e aspirare con cura. Applicare l'Invisible Oil WOCA. Seguire con attenzione le istruzioni del prodotto.</p>
Nota	Dopo 24 ore, consigliamo di trattare la superficie con Invisible Oil Care per migliorare la resistenza del pavimento alle macchie e all'usura.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura	Prima del trattamento con Invisible Oil: Ca. 3-4 ore a 20°C
Indurimento completo	7 giorni a 20°C
Raccomandazione	Non esporre il pavimento ad acqua per i primi 7 giorni mentre l'olio si sta indurendo.



Dati tecnici

Densità	1,00-1,10 g/ml
Tenore di sostanza secca	12 %
Durata	3 anni
Temperatura di applicazione	15-30°C
Viscosità	Ca. 25 sec.
Resa	8-12 m ² /L, a seconda del tipo di legno e della superficie
Colori	Neutral
Pulizia degli utensili	Acqua calda
Conservazione	+ 10-25 °C. Conservare con cura. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore [ad es. luce solare]. Conservare al riparo dal gelo.
COV	Questo prodotto contiene al massimo 10 g VOC/l. Il valore consentito è 500 g VOC/l [cat.A/i].
Formati	2,5 L
Autorizzazioni	Omologazione danese per clima interno IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198

Manutenzione e prodotti associati

Trattamento base a olio	Invisible Oil, #525010/525025
Pulizia settimanale	Natural Soap White, #511110
Trattamento mensile	Oil Refreshing Soap, #511210
Manutenzione	Invisible Oil Care, #525510
Prodotti associati	Intensive Wood Cleaner, #551525
Strumenti di applicazione	Rullo per vernice, pelo 4 mm, #88004 Manico per rullo per vernice, 25 mm, #599650 Asta telescopica, #599651

Contatto

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.