



Oil Care
Rivitalizzante a base acquosa per legno trattato
con olio

Scheda tecnica
05.05.2021 - p. 1/2

WOCA Oil Care può essere utilizzato per la manutenzione di tutte le superfici in legno trattate ad olio ed è particolarmente adatto per la manutenzione regolare dei pavimenti in legno oliati.

- Applicazione semplice sia manualmente sia a macchina
- Asciugatura rapida
- Ambienti interni ecosostenibili
- Per una manutenzione occasionale
- Certificato IBR



Are di applicazione

Per tutte le superfici in legno trattate con olio, sia che siano rifinite con olio ossidativo o con olio UV (oliato in fabbrica). Oil Care Natural è adatto alle varietà di legno scure, mentre Oil Care White viene usato per legno più chiaro che potrebbe essere stato trattato con lisciva come il pino, il frassino o la quercia, al fine di mantenere ed esaltare l'aspetto chiaro.

Uso

Preparazione	Lavare il pavimenti con 125 ml di Pulitore Intensivo diluito in 5 lt di acqua. Lasciare asciugare per almeno 8 ore. Il pavimento deve essere completamente asciutto. Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con il prodotto.
Trattamento	Agitare bene il contenitore. Applicare con un panno in cotone uno strato sottile di Oil Care, oppure utilizzare la monospazzola su grandi superfici. È importante far penetrare bene l'olio nel legno. Continuare con il panno fino a quando la superficie non appare satura e uniforme. Il pavimento non deve sembrare bagnato e non devono esserci residui di olio alla fine del lavoro. Procedere su piccole zone fino a quando non avete completato l'intera superficie.

Tempo di asciugatura

Uso delicato	1-2 ore
Indurimento completo	24 ore
Raccomandazione	Non esporre il pavimento all'acqua nel periodo di cristallizzazione – ca. 24 ore.



Dati tecnici

Densità	1
PH	7,5-8,5
Durata	36M
Resa	30-40 m ² /L, a seconda del tipo di legno e della superficie.
Colori	Naturale e bianco.
Conservazione	Conservare, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a fonti di calore (ad esempio, la luce del sole). Evitare il congelamento.
COV	Il prodotto contiene 1 g COV/L. Il valore limite è 140 g COV/L (cat. A/i).
Formati	1 L

Manutenzione e prodotti associati

Pulizia settimanale	Natural Soap, #511025A
Trattamento mensile	Oil Refreshing Soap, #511225A
Ri-oliatura	Maintenance Oil, #527325AA Maintenance Gel, #527802A
Prodotti associati	Intensive Wood Cleaner, #551525A
Strumenti di applicazione	Tampone in lana, #596061

Contatto

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.