



Master Cleaner

Per superfici viniliche, laminate e laccate / verniciate, piastrelle e altre superfici non

Scheda tecnica

05.05.2021 - p. 1/2

Master Cleaner è particolarmente indicato per la pulizia facile e veloce di pavimenti in legno verniciati, vinile o laminato. Il sapone rimuove efficacemente lo sporco e rende la superficie più resistente ai liquidi versati. Poiché il sapone non forma uno strato, è perfetto per le superfici che devono essere lavate frequentemente, ad es. B. nelle cucine. Master Cleaner è adatto anche per la pulizia di pavimenti verniciati, clinker e altre superfici non assorbenti.

- Pulizia e cura efficaci
- Fornisce una superficie più solida e resistente
- Applicazione veloce e conveniente



Aree di applicazione

Per superfici viniliche, laminate e laccate / verniciate, piastrelle e altre superfici non assorbenti.

Uso

Preparazione	Per prima cosa trattare pavimenti particolarmente sporchi / macchie ostinate con WOCA Intensive Wood Cleaner. Testare sempre la compatibilità della superficie e del prodotto prima in un'area meno evidente.
Trattamento	Lavare accuratamente il pavimento con Master Cleaner in un rapporto di miscelazione da 125 ml a 5 litri di acqua. Lavare il pavimento nel senso della lunghezza lungo il rivestimento del pavimento. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare 2 secchi: uno con acqua saponosa, il secondo con acqua pulita per sciacquare la scopa sporca.
Nota	Per ottenere i migliori risultati, utilizzare 2 secchi: uno con acqua saponosa, il secondo con acqua pulita per sciacquare la scopa sporca.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura Circa 1-2 ore a 20 °C.



Master Cleaner

Per superfici viniliche, laminate e laccate /
verniciate, piastrelle e altre superfici non

Scheda tecnica

05.05.2021 - p. 2/2

Dati tecnici

Dichiarazione	inferiore al 5 %: tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici, Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1).
Densità	Circa 1,02 g / ml
PH	8-8,5
Durata	36M
Temperatura di applicazione	+15-30°C.
Resa	Circa 400 m ² / L, a seconda del tipo di legno e della superficie.
Rapporto di miscelazione	125 ml a 5 l di acqua.
Conservazione	+10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore [ad es. luce solare]. Conservare al riparo del gelo durante l'inverno e al fresco durante l'estate.
Formati	250 ml + 1 L
Autorizzazioni	EN 71-3: 2013 Approvazioni Etichettatura danese sul clima interno

Manutenzione e prodotti associati

Trattamento semestrale	Master Care, #684110/684010
Prodotti associati	Intensive Wood Cleaner, #551525
Strumenti di applicazione	Rullo laccato, lunghezza pelo 11 mm, cod. Art. 88003 Tampone di lana, articolo n.596051 Portapattini blu, articolo n. 399710

Contatto

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/ descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.