



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# EXTERIOR WOOD OIL

## OLIO PER LEGNO ESTERNO

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Exterior Wood Oil è da utilizzare all'esterno per il trattamento di base e la manutenzione di superfici in legno nuove e precedentemente oliate come ponti, finestre, mobili da giardino, rivestimenti ecc. La speciale composizione a base d'acqua dei componenti dell'olio assicura che il prodotto sia diluibile con l'acqua e amichevole per l'ambiente.

L'olio esalta il colore e le venature naturali del legno.

### AREA DI APPLICAZIONE

Può essere usato su specie di legno tradizionali come pino e larice e su specie esotiche come teak, mogano e ipé.

### Informazioni Prodotto

Consumo: 8-12 m<sup>2</sup>/L

Packaging: 0.75L + 2.5L + surrichiesta 20 L

Colori: 13 colouri

Rosso e Argento su richiesta



resistance

### Alta resistenza

Penetra in profondità nel legno. Fornisce a una superficie resistente all'acqua e allo sporco. Fornisce una protezione di lunga durata.



appearance

### Aspetto naturale

Esalta il colore naturale e le venature del legno. Aiuta il legno a rimanere bello e durevole più a lungo.



application

### Facile applicazione

L'olio è liscio e piacevole da lavorare. Asciugatura rapida. A base d'acqua.



protection

### Protezione UV

Tutti i colori hanno un filtro UV. Protezione ottimale contro il sole. Minimizza lo scolorimento.





## DESCRIZIONE DEL LAVORO

### Preparazione

Pulire le superfici di legno nuove o vecchie con WOCA Exterior Wood Cleaner prima di iniziare il trattamento a olio. Poi lasciare asciugare il legno per almeno 24 ore in modo che l'umidità non superi il 17%. Carteggiare eventuali fibre di legno ruvide con sandpa-per, grana 120. Fare l'applicazione solo con tempo asciutto, temp. min. 13°C. Evitare la luce diretta del sole e le alte temperature.

### Nota bene


Il legni coniferi non trattati a pressione e il larice devono essere trattati con il Primer per legno da esterni WOCA.

### Tempo di asciugatura

Ci vogliono da 24 a 48 ore perché l'olio si indurisca completamente, a seconda delle condizioni atmosferiche e della temperatura esterna. Il legno non deve essere esposto all'acqua durante questo periodo.

### Manutenzione

Ripetere il trattamento con olio quando necessario. Iniziare a pulire la superficie con WOCA Exterior Wood Cleaner. Poi seguire le fasi del trattamento di base..



### Trattamento

- 1 Mescolare bene l'olio prima dell'uso.
- 2 Applicare uno strato sottile e uniforme di olio con un pennello. Trattare prima il legno di testa. L'olio bagnato può avere una sfumatura bianca. Quando l'acqua sarà evaporata dopo qualche minuto, il legno apparirà oliato.
- 3 Asciugare l'olio in eccesso con panni di cotone puliti dopo non più di 5 minuti. Fare particolare attenzione a rimuovere l'olio in eccesso dalle giunture e dalle scanalature.
- 4 Se la superficie non appare satura d'olio, ripetere i passi.
- 5 Quando il legno è asciutto, può essere lucidato con un tampone lucidante o una macchina lucidatrice per garantire una superficie extra resistente.