



Exterior Wood Oil è studiato per superfici in legno da esterni precedentemente oliate – es. Pavimenti, mobili, steccati ecc. La speciale composizione base acqua di oli fa di questo olio un prodotto idrosolubile e rispettoso dell'ambiente. L'olio esalta il colore naturale e la struttura del legno.

- **L'olio lascia una superficie resistente e repellente all'acqua e allo sporco**
- **Enhances the natural colour and grain of the wood**
- **Fast-drying**
- **Tutte le varianti hanno protezione UV**



Aree di applicazione

Exterior Wood Oil è studiato per superfici in legno da esterni precedentemente oliate – es. Pavimenti, mobili, steccati ecc. Exterior Wood Oil può essere utilizzato con le essenze tradizionali, es. pino e larice, ed esotiche, es. teak, mogano, ipé.

Uso

Preparazione	<p>Prima di iniziare il trattamento pulire le superfici nuove e vecchie con WOCA Exterior Wood Cleaner. Lasciar asciugare il legno almeno 24 ore, così l'umidità è al massimo 17%. Se la superficie è ruvida carteggiare con grana 120. Applicare solo con clima asciutto, temperature minima 13°C. Evitare la luce diretta del sole e le alte temperature.</p> <p>Ricordarsi sempre di fare un test su una piccola zona, per verificare la tenuta della superficie e la compatibilità col prodotto.</p>
Trattamento	<p>Agitare bene prima dell'uso. Applicare con la spazzola uno strato sottile e uniforme. Seguire la venatura del legno. L'olio bagnato può avere una sfumatura Bianca che sparisce nell'arco di qualche minuto a mano a mano che l'acqua evapora. Rimuovere l'olio in eccesso con un panno in cotone entro 5 minuti. Fate particolare attenzione alle giunture e bisellature. Se la superficie non appare satura, ripetere i passaggi.</p> <p>Quando il legno è asciutto, può essere lucidato con un panno o a macchina per rendere la superficie ancora più resistente.</p>
Nota	<p>I legni teneri non impregnati (ad eccezione del cedro rosso) e larice vanno pre-trattati con WOCA Exterior Wood Primer.</p> <p>Attenzione (per i mobili): Dopo l'applicazione di Exterior Wood Oil nelle versioni nero, antracite e noce si raccomanda la finitura con una mano di Exterior Wood Oil Naturale per evitare trasferimenti di colore.</p>

Tempo di asciugatura

Indurimento completo	L'olio asciuga completamente dopo 24-48 ore, secondo le condizioni del tempo e la temperatura. In questo periodo il legno non deve essere esposto all'acqua.
----------------------	--



Exterior Wood Oil

Olio a base acquosa per legno da esterni

Scheda tecnica

05.05.2021 - p. 2/2

Dati tecnici

Densità	0,98-1,1
Durata	24M
Viscosità	23-32 DIN CUP 4
Resa	8-12 m2 per litro, secondo il legno e la struttura.
Colori	11 colours
Pulizia degli utensili	Usare acqua
Conservazione	Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo.
COV	Questo prodotto contiene al massimo 20 g VOC/L. il limite è 130 g VOC/L (cat. A/f).
Formati	0,75 L e 2,5 L
Re-treatment	Ripetere il trattamento quando necessario. Iniziate pulendo la superficie con WOCA Exterior Wood Cleaner .

Manutenzione e prodotti associati

DeepCleanProd	Exterior Wood Cleaner
Prodotti associati	Exterior Wood Primer

Contatto

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.