



Exterior Wood Cleaner
Rimuove lo sporco e le macchie

Scheda tecnica
05.05.2021 - p. 1/2

Exterior Wood Cleaner è stato sviluppato per la pulizia accurata di tutti i tipi di superfici in legno, come terrazze, mobili da giardino, recinzioni, tettoie, porte e finestre. Il prodotto dissolve rapidamente ed efficacemente lo sporco, assicurando così una superficie ottimale per il trattamento successivo.

- **Rimozione efficace di sporco e grasso**
- **Prepara la superficie per il trattamento successivo**
- **Facile da usare**



Aree di applicazione

Per legno nuovo e vecchio. Ideale per superfici come mobili da giardino, terrazze, recinzioni, tettoie, finestre telai di finestre, porte e carport. Può essere usato anche su muratura e calcestruzzo.

Uso

| | |
|--------------|--|
| Preparazione | <p>Il trattamento deve essere eseguito solo in condizioni di tempo asciutto. Evitare la luce diretta del sole e l'eccessivo calore.</p> <p>Ricordarsi sempre di fare una prova su un punto meno visibile per verificare la compatibilità della superficie con il prodotto.</p> |
| Trattamento | <p>Mescolare Exterior Wood Cleaner con acqua in un rapporto di 1:2 - 1:10, a seconda di quanto è sporco il legno. Applicare il detergente in uno strato uniforme, usando un pennello o un ugello a spruzzo. Lasciare agire il detergente per cinque minuti. Strofinare nella direzione longitudinale della venatura del legno con una spazzola a setole rigide, finché la superficie è pulita. Raccomandiamo WOCA Silicium Carbide Brush o Outdoor Scrubbing Brush per i migliori risultati. Ripetere se necessario. Sciacquare la superficie con abbondante acqua e lasciare asciugare il legno per un minimo di 24 ore</p> |
| Nota | <p>Exterior Wood Cleaner può essere usato anche su muratura e cemento.</p> |

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura 24-48 ore



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|--|
| Dichiarazione | Inferiore al 5 %: tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici. |
| Densità | 1-1,1 g/ml |
| PH | 11 |
| Durata | 36M |
| Temperatura di applicazione | + 15-30°C |
| Resa | Approx. 100 m ² /L, depending on wood type and surface. |
| Rapporto di miscelazione | 1:2 - 1:10, a seconda dello sporco del legno. |
| Conservazione | +10-25°C. Keep out of reach of children. Do not expose to heat (e.g. sunlight). Store frost-free during winter and cool during summer. |
| Formati | 1 L - 2,5 L |

Manutenzione e prodotti associati

| | |
|---------------------------|--|
| Prodotti associati | Exterior Wood Oil, #6179XX |
| Strumenti di applicazione | Spazzola o ugello a spruzzo Spazzola in carburo di silicio, #88055 Spazzola per esterni, #599601 Bastone telescopico, #599651 |

Contatto

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.